Byggvarudeklaration

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD

2025-06-04 09:36:02

Icopal Gummistos

1. FÖRETAGSINFORMATION

BMI Sverige AB

Företagsnamn:	Organisationsnummer:
BMI Sverige AB	556013-0709
Adress:	Kontaktperson:
Pulpetgatan 20	Lars Åhsberg
E-post:	Telefon:
lars.ahsberg@bmigroup.com	070-6045046
Momsnummer:	Webbplats:
SE556013070901	https://bmisverige.se/
GLN:	DUNS:

Företag senast sparad

2026-09-04 07:36:58

Företagets certifiering

☑ ISO 9001 ☐ ISO 14001

Annat:

Bitumentätskiktproduktionen i Malmö är certifierad enligt ISO 9001.

Policys och riktlinjer

☑ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☑ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☑ ILO's åtta kärnkonventioner

☑ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☑ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐ Kartläggning

☐ Riskanalys

☐ Åtgärdsplan

☐ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Enligt Årsredovisningslagen (1995:554)

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556013070901-27

Version:

7

Upprättad:

2025-06-04 09:26:11

Senast sparad:

2025-06-04 09:36:02

Ändringen avser:

Redaktionell ändring.

Icopal Gummistos

Varunamn:

Icopal Gummistos

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7391738009605, 7391738009612, 7391738009636, 7391738009643, 7391738009650, 7391738009667, 7391738009735, 7391738031637, 7391738031644, 7391738031668

Artikelidentitet: VAT-ID

SE556013070901-20002640, SE556013070901-20002728, SE556013070901-20002729, SE556013070901-20002730, SE556013070901-20002731, SE556013070901-20002732, SE556013070901-20002733, SE556013070901-20002734, SE556013070901-20002928, SE556013070901-20002929

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01409

Varubeskrivning:

Icopals gummistosar används för genomföringar i tak med beläggning av bitumentätskikt. De kan även användas för tätning vid installation av gas- och radonmembran. Stosarna är tillverkade av väderbeständig EPDM-gummi och försedda med en bred krage för att säkerställa god tätning vid klistring mot tätskikt. Levereras med slangklämma av rostfritt stål. Ytterdiametern på gummistosarna är 430 mm (0-125 mm) respektive 490 mm (125-260 mm) och för ventilationshuven är måttet 230 mm.

Prestandadeklarationer:

Nej

Prestandadeklarationsnummer:

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-01-20

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas Leverans

Komponent EPDM Syntetiskt gummi **Vikt% av produkt** =100

Kommentar CAS-nr 25038-36-2

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
EPDM Polymer		=25		
EPDM Polymer	EPDM Polymer	=25	25038-36-2	
Färgpigment		=35		
Färgpigment	Kimrök	=35	1333-86-4	
Fyllmedel		=15		
Fyllmedel	Kalciumkarbonat	=15	1317-65-3	
Härdningsaktivator		=0.7		
Härdningsaktivator	Zinkoxid	=0.7	1314-13-2	
Konsistensgivare		=0.3		
Konsistensgivare	Fatty acids	=0.3	67701-03-5	
Processolja		=24		
Processolja	Paraffinolja	=24	64742-54-7	

CAS	H-fras	Exponering
1314-13-2	H410 - Aquatic Chronic 1	
64742-54-7	H315 - Skin Irrit. 2	

64742-54-7	H319 - Eye Irrit. 2

Fas	Inbyggd		
Komponent	EPDM Syntetiskt gummi	**Vikt% av produkt**	=100

Kommentar CAS-nr 25038-36-2

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
EPDM Polymer		=25		
EPDM Polymer	EPDM Polymer	=25	25038-36-2	
Färgpigment		=35		
Färgpigment	Kimrök	=35	1333-86-4	
Fyllmedel		=15		
Fyllmedel	Kalciumkarbonat	=15	1317-65-3	
Härdningsaktivator		=0.7		
Härdningsaktivator	Zinkoxid	=0.7	1314-13-2	
Konsistensgivare		=0.3		
Konsistensgivare	Fatty acids	=0.3	67701-03-5	
Processolja		=24		
Processolja	Paraffinolja	=24	64742-54-7	

CAS	H-fras	Exponering
1314-13-2	H410 - Aquatic Chronic 1	
64742-54-7	H315 - Skin Irrit. 2	
64742-54-7	H319 - Eye Irrit. 2	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

0

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

100

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

25-40 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Genom förbränning i godkänd anläggning för förbränning av avfall.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall
170904 - 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01–17 09 03.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- [x] Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- [x] Varan avger inga emissioner
- [ ] Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- [ ] Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar