# Byggvarudeklaration

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD

2025-10-27 16:16:38

**U Protect Wired Mat 4.0 Alu1**

# 1. FÖRETAGSINFORMATION

## Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER

| Företagsnamn: | Organisationsnummer: |
|---|---|
| Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER | 556241-2592 |
| **Adress:** | **Kontaktperson:** |
| Storgatan 29 | Katarina Edlund |
| **E-post:** | **Telefon:** |
| katarina.edlund@saint-gobain.com | 04284000 |
| **Momsnummer:** | **Webbplats:** |
| | www.isover.se |
| **GLN:** | **DUNS:** |

Företag senast sparad

2026-05-20 09:19:50

## Företagets certifiering

☑ ISO 9001 ☑ ISO 14001

Annat:

ISO

## Policys och riktlinjer

☑ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☑ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☑ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☑ ILO's åtta kärnkonventioner

☑ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☑ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

## Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☑ Kartläggning

☑ Riskanalys

☑ Åtgärdsplan

☑ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

# 2. ARTIKELINFORMATION

## Dokumentdata

Id:

C-SE556241259201-214

Version:

10

Upprättad:

2025-10-27 16:08:56

Senast sparad:

2025-10-27 16:16:38

Ändringen avser:

Uppdatering

## U Protect Wired Mat 4.0 Alu1

Varunamn:

U Protect Wired Mat 4.0 Alu1

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

4003973293994, 4003973294014, 4003973294038, 4003973294052, 4003973294076, 4003973294342, 4003973301835, 4003973305376, 4003973305390

### Varugrupp/Varugruppsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|---|---|
| BK04 | 01301 |
| BSAB96 | IB |

Varubeskrivning:

Nätmatta av ULTIMATE med varmförzinkat 25 mm trådnät och glastrådsförstärkt aluminiumfolie mellan ull och nät. Brand- och värmeisolering av ventilationskanaler. Isolering av rörledningar, behållare, ugnar, pannor m m.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

DE0002-Protect_EN14303(de-en-fr) 002

Övriga upplysningar:

# 3. KEMISKT INNEHÅLL

## Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Nej

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-09-08

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

## Vara och/eller delkomponenter

**Fas** Leverans

**Komponent** Armerad aluminiumfolie **Vikt% av produkt** 0.8<x<2.8

**Kommentar** Legering 8111 eller 8011

| Material | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|---|---|---|---|---|
| | Aluminium | <75 | 7429-90-5 | |
| | Polyetylen | <15 | 9002-88-4 | |
| Glasfibernät | | <20 | | |

**Komponent** Förzinkad sytråd **Vikt% av produkt** <2

**Kommentar**

**Komponent** Förzinkat trådnät **Vikt% av produkt** 3<x<10.7

**Kommentar**

| Material | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|---|---|---|---|---|
| | Stål | <88 | C4D | |
| | Zink | <12 | 7440-66-6 | |

**Komponent** Isolering **Vikt% av produkt** 90<x<96

**Kommentar**

| Material | Ämne | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|---|---|---|---|---|
| | Mineralull | >90 | Index no: 650-016-00-2. (Nota Q) | |
| Bakelit | | <5 | | |

| | |
|---|---|
| Mineralolja | <0.5 |

Övriga upplysningar:

# 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

## Råvaror

## Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

## Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

## Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

## Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

# 5. MILJÖPÅVERKAN

## Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☑ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

| Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR: | Registreringsnummer / ID-nummer för EPD: |
|---|---|
| PCR document „Mineralische Dämmstoffe, 07.2014“ | EPD-SGI-20160162-CAA1-DE |

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

EPD gäller materialet ULTIMATE, för tillägg av ytskikt kontakta ISOVER teknisk support.

# 6. DISTRIBUTION

## Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

# 7. BYGGSKEDET

## Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Produkterna ska skyddas från väta vid lagring.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

# 8. BRUKSSKEDET

## Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

ISOVER mineralull ger en radikal minskning av byggnaders och installationers energianvändning och därav orsakade utsläpp. Produkterna är effektiva ljudabsorbenter och kräver normalt inget underhåll. De har en livslängd motsvarande byggnadens.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

# 9. RIVNING

## Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Produkterna är vanligen monterade så att de enkelt kan demonteras.
1. Trådnätet avlägsnas genom att sytrådens öglor, ca 70mm mellan öglorna, kapas med avbitartång.
2. Nätet och sytråden avlägsnas från mineralullen genom att hålla tag i isoleringen med ena handen och trådnätet med andra handen. Dra sedan av nätet från isoleringen med handkraft.
3. Eventuell sytråd som inte följt med trådnätet ska avlägsnas för hand från isoleringen.
Verktyg som krävs är avbitartång (t.ex. sidavbitare).

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Använd skyddsutrustning enl. Säkerhetsdatablad för ISOVER ULTIMATE.

Övriga upplysningar:

# 10. AVFALLSHANTERING

## Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Rent mineralullsspill från byggplats samt hela och rena skivor från rivning kan återanvändas igen. Isoleringens prestanda ändras inte över tid.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Rent byggspill kan materialåtervinnas genom ISOVER Retursystem ett återtagningssystem för spill från byggarbetsplatsen i egen regi, eller granuleras på plats med spillhanteringssytemet ISOVER Zero Waste. https://www.isover.se/spill-fran-byggarbetsplats

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

| Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall |
|---|
| 170604 - 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03. |

När den levererade varan blir avfall,  klassas den då som farligt avfall?

Nej

### Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

### Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

### Innemiljö

- [ ] Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- [ ] Varan avger inga emissioner
- [ ] Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

98

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Färger och lacker

- [ ] Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

### Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

**Typ av emission:**

Ammonia (NH3)

**Mätpunkt 1:**

**Mätmetod/standard:**

ISO 16000

**Resultat:**

<0.03 mg/m2h

**Mätintervall:**

4 veckor

**Mätpunkt 2:**

**Mätmetod/standard:**

**Resultat:**

**Mätintervall:**

**Typ av emission:**

Formaldehyd (HCOH)

**Mätpunkt 1:**

**Mätmetod/standard:**

ISO 16000

**Resultat:**

<60 mg/m2h

**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:**

**Mätmetod/standard:**

**Resultat:**

**Mätintervall:**

**Typ av emission:**

TVOC

**Mätpunkt 1:**

**Mätmetod/standard:**

ISO 16000

**Resultat:**

<1000 mg/m2h

**Mätintervall:**

28 dagar

**Mätpunkt 2:**

**Mätmetod/standard:**

**Resultat:**

**Mätintervall:**

## Övriga upplysningar

Produkterna uppfyller M1.