

## 1. FÖRETAGSINFORMATION

### Finja Bemix AB

Företagsnamn:

Finja Bemix AB

Organisationsnummer:

556117-3377

Adress:

Finvids väg 6

Kontaktperson:

Cecilia Söderman

E-post:

cecilia.soderman@bemix.se

Telefon:

0703204284

Momsnummer:

556117337701

Webbplats:

www.bemix.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2025-03-10 12:37:29

### Företagets certifiering

☐

ISO 9001

☒

ISO 14001

Annat:

### Policys och riktlinjer

☒

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☒

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☐

ILO's åtta kärnkonventioner

☐

OECDs riktlinjer för multinationella företag

☐

FN's Global Compact

☐

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☐

Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Id:</b>                     | <b>Version:</b>       |
| C-556117337701-7               | 4                     |
| <b>Upprättad:</b>              | <b>Senast sparad:</b> |
| 2024-07-02 10:49:22            | 2024-07-02 10:59:21   |
| <b>Ändringen avser:</b>        |                       |
| Saknad information är tillagd. |                       |

### Bemix Condur Fluid

**Varunamn:**

Bemix Condur Fluid

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7350155960005, 7350155960012

### Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugruppsid |
|------------------|--------------|
| BK04             | 01799        |

**Varubeskrivning:**

En hydrofoberande/vattenavvisande impregnering i form av en flytande vätska. Silanbaserad 1-komponents impregneringsvätska, miljövänlig och fri från lösningsmedel. Skyddar betong och armerad betong i väg-, bro- och byggnadskonstruktioner. Lätt att applicera, mycket god inträngningsförmåga och utmärkt vattenavvisande effekt.

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PrestandadeklARATIONER:</b> | <b>Prestandadeklarationsnummer:</b> |
| Ja                             | CF-23                               |

Övriga upplysningar:

## 3. KEMISKT INNEHÅLL

### Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

kemisk produkt

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Finns klassificering av varan?

Ja

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

H226 Brandfarlig vätska, Kategori 3

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-06-25

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

| Fas       | Leverans                                      |                  |     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-----|
| Komponent | Andra i-Octyltri-ethoxysilanes som förorening | Vikt% av produkt | <10 |

Kommentar

|           |               |                  |
|-----------|---------------|------------------|
| Komponent | Lösningsmedel | Vikt% av produkt |
|-----------|---------------|------------------|

Kommentar

| Material                  | Ämne   | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|---------------------------|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                           | Etanol | <1                           | 64-17-5                      |                        |
| Kommentar: Som biprodukt. |        |                              |                              |                        |

| CAS     | H-fras              | Exponering |
|---------|---------------------|------------|
| 64-17-5 | H225 - Flam. Liq. 2 |            |
| 64-17-5 | H319 - Eye Irrit. 2 |            |

|           |       |                  |
|-----------|-------|------------------|
| Komponent | Silan | Vikt% av produkt |
|-----------|-------|------------------|

Kommentar

| Material | Ämne                                    | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
|          | Triethoxy(2,2, 4-trimethylpentyl) silan | >=90                         | 35435-21-3                   |                        |

| CAS        | H-fras              | Exponering |
|------------|---------------------|------------|
| 35435-21-3 | H226 - Flam. Liq. 3 |            |

| Fas | Inbyggd |
|-----|---------|
|-----|---------|

|           |                                               |                  |     |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-----|
| Komponent | Andra i-Octyltri-ethoxysilanes som förorening | Vikt% av produkt | <10 |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-----|

Kommentar

|           |       |                  |
|-----------|-------|------------------|
| Komponent | Silan | Vikt% av produkt |
|-----------|-------|------------------|

Kommentar

| Material | Ämne                                    | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
|          | Triethoxy(2,2, 4-trimethylpentyl) silan | >=90                         | 35435-21-3                   |                        |

| CAS        | H-fras              | Exponering |
|------------|---------------------|------------|
| 35435-21-3 | H226 - Flam. Liq. 3 |            |

Övriga upplysningar:

Silan tränger in i och reagerar med underlaget. Vid reaktionen med underlaget frigörs etanol och silan omvandlas till ett polymert silikonharts. Lösningsmedel avgår vid härdning/torkning.

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐
 Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐
 Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

## Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

## Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

**Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804**

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

NPA

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Nej

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ja

Övriga upplysningar:

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Öppnad behållare ska återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Ska förvaras i originalbehållaren. Förvaras på torr plats. Skyddas mot fukt, frost, hetta och solljus.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Förvara inte nära syror. Skyddas mot luftfuktighet och vatten.

Övriga upplysningar:

## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

Ej angiven

Kommentar:

Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta förutsättningar variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, applicerings förfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Eftersom produkten appliceras på betong, som kan vara dammigt vid rivning ska personlig skyddsutrustning användas vid behov.

Se AFS 2015:2 Kvarts

Övriga upplysningar:



## 10. AVFALLSHANTERING

### Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Det är användaren som har ansvaret för korrekt kodning och märkning av avfallet.

#### Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

080111 - 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Ja

### Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

#### Avfallskod för den inbyggda varan

170904 - 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01–17 09 03.

### Övriga upplysningar

Avfallshantering i överensstämmelse med lokala och nationella bestämmelser. Se även punkt 13 i säkerhetsdatabladet.

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö



Varan är ej avsedd för inomhusbruk



Varan avger inga emissioner



Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

### Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

### Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

## Färger och lacker



Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

## Övriga upplysningar

Se [www.bemix.se](http://www.bemix.se) för aktuellt produktblad och säkerhetsdatabladet.