

1. FÖRETAGSINFORMATION

Tarkett

Företagsnamn:

Tarkett

Organisationsnummer:

556065-6844

Adress:

Ronneby Hamn

Kontaktperson:

Nils Säving

E-post:

Nils.saving@tarkett.com

Telefon:

0703001912

Momsnummer:

Webbplats:

https://proffs.tarkett.se/sv_SE/

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2023-02-28 08:52:02

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Auktoriserat golvföretag. Våra fabriker är ISO 9001 och ISO 14001 certifierade men inte säljbolagen/kontoren

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

EcoVadis, UN Global Compact Advanced level

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

Se vår årliga CSR rapport

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556003996701-38	1
Upprättad:	Senast sparad:
2016-09-21 17:22:11	2025-11-20 10:12:27
Ändringen avser:	

Wallgard 1,3 mm

Varunamn:

Wallgard 1,3 mm

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7393799202032, 7393799202421, 7393799202445, 7393799202766, 7393799202780, 7393799202810, 7393799203107, 7393799203121, 7393799203145, 7393799203169, 7393799203312, 7393799203336, 7393799203350

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556003996701-Wallgard_1_3mm

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	03303
BSAB96	MFK

Varubeskrivning:

Wallgard är en ftalatfri homogen vinylprodukt som har utvecklats för att passa alla väggvillkor. Den perfekta lösningen för områden som behöver särskilt skydd, inte bara i våtrum utan också i andra miljöer, som sjukvård och lätt industri. Wallgard uppfyller brandklass B-s2,d0. Den tillverkas av vattentät och extremt slitstark högkvalitativ vinyl. Den homogena konstruktion gör den tålig mot fläckar, mekaniska skador och gör den lätt att reparera.

PrestandadeklARATIONER:	Prestandadeklarationsnummer:
Ja	0019-0043-DoP-2013-07

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-11-20

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Ange varans vikt:

Nej

2.1 kg/m2

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller inget nanomaterial enligt ovan.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans			
Komponent	Plastgolv	Vikt% av produkt		
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Bindemedel	Polyvinylklorid	=29	9002-86-2	
Fyllmedel	Mineraliskt fyllmedel	=55	Beredning: CAS-nr saknas	
		Kommentar: "Fyllmedlet består av 2 mineraler. Kombinationen av dessa ger produkten dess unika skötselegenskaper och vi vill därför av konkurrensskäl inte namnge dem. Samtliga ingående fyllmedel uppfyller dock kraven i REACH och CLP och vi ger alltid bedömningsinstitut, certifieringsorgan och andra intressenter möjlighet att ta del av det exakta innehållet för bedömning – dock under sekretess."		
Mjukgörare	DINCH, 1,2 Cyklohexandikarboxylsyra diisononylester	=10	166412-78-8	
Övriga komponenter	PU Sköld	<1	Beredning: CAS-nr saknas	
		Kommentar: UV-härdad.		
Pigment	Övriga pigment	<1	Beredning: CAS-nr saknas	
Pigment	Titandioxid	<1	13463-67-7	
Stabilisator	Ca-Zn Tvålar	<1	Beredning: CAS-nr saknas	
Stabilisator	Epoxiderad sojabönsolja	=3	8013-07-8	

Fas	Inbyggd			
-----	---------	--	--	--

Komponent	Plastgolv	Vikt% av produkt		
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Bindemedel	Polyvinylklorid	=29	9002-86-2	
Fyllmedel	Mineraliskt fyllmedel	=55	Beredning: CAS-nr saknas	
		Kommentar: "Fyllmedlet består av 2 mineraler. Kombinationen av dessa ger produkten dess unika skötselegenskaper och vi vill därför av konkurrensskäl inte namnge dem. Samtliga ingående fyllmedel uppfyller dock kraven i REACH och CLP och vi ger alltid bedömningsinstitut, certifieringsorgan och andra intressenter möjlighet att ta del av det exakta innehållet för bedömning – dock under sekretess."		
Mjukgörare	DINCH, 1,2 Cyklohexandikarboxylsyra diisononylester	=10	166412-78-8	
Övriga komponenter	PU Sköld	<1	Beredning: CAS-nr saknas	
		Kommentar: UV-härdad.		
Pigment	Övriga pigment	<1	Beredning: CAS-nr saknas	
Pigment	Titandioxid	<1	13463-67-7	
Stabilisator	Ca-Zn Tvålar	<1	Beredning: CAS-nr saknas	
Stabilisator	Epoxiderad sojabönsolja	=3	8013-07-8	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☒ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material	
Produktionsspill från tillverkningen	
Andel spill (från egen produktion)	Andel spill (från annans produktion)
100	0
Återvunnet material (behandlat)	Återanvänt material
0	0
Vikt/viktprocent	
>25 %	
Kommentar	

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

3

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

40

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Träverket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Product category rules (PCR): PCR 2019:14 version 1.3.3 and c-PCR-

EPD-IES-0016524

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ja

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Plastemballage, REPA

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

Viss mängd emballage medföljer installationsspillet tillbaka till Ronneby.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Se läggningsanvisning.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Se läggningsanvisning.

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Golvvårdsprodukter enligt leverantörens anvisningar.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Specificera:

Drift av underhållsmaskiner.

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

20 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Produkten kan återvinnas genom Tarkett ReStart – ett rikstäckande system för insamling och återvinning av golv. Golvet inspekteras före insamling och transporteras genom Tarketts försorg till återvinningsanläggningen i Ronneby där lim och spackel avlägsnas i en industriell tvättprocess. Materialet återvinns sedan och blir till råvara till nya plastgolv från Tarkett. Klimatbesparingen är ca 11,8 kg CO2/kvm återvunnet golv.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Ja, förbränning med energiåtervinning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Information om återvinning av utrivna plastgolv finns på www.tarkett.se. Innan golvmaterial upphämtas för återvinning måste kontroll av mjukgörarinnehåll göras.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170203 - 03 Plast.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐	Varan är ej avsedd för inomhusbruk
☐	Varan avger inga emissioner
☐	Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

Se läggingsanvisningar.

Buller	Elektriskt fält	Magnetiska fält
Kan varan ge upphov till eget buller?	Kan varan ge upphov till elektriska fält?	Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Ej relevant	Ej relevant	Ej relevant
Värde:	Värde:	Värde:
Enhet:	Enhet:	Enhet:
Mätmetod:	Mätmetod:	Mätmetod:

Färger och lacker

☒	Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum
-------------------------------------	---

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000

Resultat:<10 µg/m³**Mätintervall:**

4 veckor

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**

Emissionsmätning utförd av Eurofins, Danmark.