

1. FÖRETAGSINFORMATION

Saint-Gobain Ecophon AB

Företagsnamn:

Saint-Gobain Ecophon AB

Organisationsnummer:

556142-5165

Adress:

Box 500

Kontaktperson:

Jennifer Von

E-post:

jennifer.von@ecophon.se

Telefon:

+46 (0) 765 366 620

Momsnummer:

SE556142516501

Webbplats:

<https://www.ecophon.com/sv/>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-03-19 11:01:44

Företagets certifiering

☐

ISO 9001

☒

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☒

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☒

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☒

ILO's åtta kärnkonventioner

☒

OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒

FN's Global Compact

☐

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

General Principles of Conduct and Action of the Saint-Gobain Group

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☒

Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

ISO 14000

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

C-SE556142516501-127

Version:

1

Upprättad:

2022-06-08 16:14:53

Senast sparad:

2022-06-08 16:18:02

Ändringen avser:

Ecophon Akusto Wall A / Super G

Varunamn:

Ecophon Akusto Wall A / Super G

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7333111046494

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	03303
BK04	03399
BSAB96	NSF

Varubeskrivning:

Ljudabsorbenter av mineralull.

Ecophon Akusto™ Wall A har synliga profiler med en mängd olika ytor att välja mellan. Denna väggabsorbent används tillsammans med akustiktak för att skapa goda akustiska egenskaper i rummet. Super G™-ytan är konstruerad för miljöer där mekanisk påverkan uppstår. Super G™ är ett glasfibertyg med hög slaghållfasthet. Kombinationen av detta starka tyg och en glasullkärna med hög densitet skapar robusta och slagfasta vägg- och takabsorbenter.

Notera: Kulörerna kan variera något mellan olika tillverkningstillfällen. Återgivning av kulörer varierar mellan tryck och verklighet.

PrestandadeklARATIONER:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

024DOP-SSP-20201229

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2022-03-22

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

2.72 kg/m2

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Produkten innehåller inte medvetet tillsatt nanomaterial

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas		Leverans		
Komponent	Glasfiberytskikt	Vikt% av produkt	17<=x<=19	
Kommentar				
Komponent	Glasull	Vikt% av produkt	78<=x<=82	
Kommentar				
Komponent	Lim, vattenbaserat	Vikt% av produkt	1<=x<=2	
Kommentar				
Komponent	Vattenbaserad akrylatfärg	Vikt% av produkt	12<=x<=14	
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Akrylatkopolymer	2.5<=x<=13.5	26936-30-1	
	Bentonit	0.5<=x<=3	1302-78-9	
	Dolomit	50<=x<=75	16389-88-1	
	Titandioxid	10<=x<=25	13463-67-7	
Fas		Inbyggd		
Komponent	Glasfiberytskikt	Vikt% av produkt	17<=x<=19	

Komponent	Glasull	Vikt% av produkt	78<=x<=82	
Kommentar				
Komponent	Lim, vattenbaserat	Vikt% av produkt	1<=x<=2	
Kommentar				
Komponent	Vattenbaserad akrylatfärg	Vikt% av produkt	12<=x<=14	
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Akrylatkopolymer	2.5<=x<=13.5	26936-30-1	
	Bentonit	0.5<=x<=3	1302-78-9	
	Dolomit	50<=x<=75	16389-88-1	
	Titandioxid	10<=x<=25	13463-67-7	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☒ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Material

Återvunnet glas

Andel spill (från egen produktion)

0

Återvunnet material (behandlat)

70

Vikt/viktprocent

>85 %

Kommentar

Andel spill (från annans produktion)

0

Återanvänt material

0

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☒

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ej relevant

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Produkterna skall skyddas från väta vid lagring.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Absorbenterna är enkelt demonterbara och återmonterbara.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ja

Specificera:

Använd personlig skyddsutrustning för rivning.

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Demonterade produkter kan återanvändas med full funktionalitet.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Vi återvinner våra ljudabsorbenter som returneras till oss enligt vårt återvinningsprogram och blir nya produkter.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Rekommenderat återvinnings program är Sound Circularity Recycling Service by Ecophon

För mer information se:

<https://www.ecophon.com/sv/about-ecophon/sustainability/soundcircularity/>

https://www.ecophon.com/globalassets/media/pdf-and-documents/se/se_sound-circularity-onepager.pdf

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170604 - 04 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

70% RH

Buller	Elektriskt fält	Magnetiska fält
Kan varan ge upphov till eget buller?	Kan varan ge upphov till elektriska fält?	Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Ej relevant	Ej relevant	Ej relevant
Värde:	Värde:	Värde:
Enhet:	Enhet:	Enhet:
Mätmetod:	Mätmetod:	Mätmetod:

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Formaldehyd

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000

Resultat:

<60 microgram/m3

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000

Resultat:

<1000 microgram/m3

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**