



Byggvarudeklaration

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD

2025-07-08 08:55:32

Professional 20 (Base Clear, Base White, S0502-Y)

1. FÖRETAGSINFORMATION

Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Företagsnamn:

Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Organisationsnummer:

556142-8011

Adress:

Staffanstorpsvägen 50

Kontaktperson:

Jannie Jansema

E-post:

HSE.se@akzonobel.com

Telefon:

040-355000

Momsnummer:

SE556142801101

Webbplats:

www.nordsjo.se

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-05-16 10:08:38

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Information kring företagets sociala arbete finns tillgänglig via länken: <https://www.nordsjoprofessional.se/sv/rad/nordsjo-professional-och-hallbarhet>

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning

☐

Risikanalys

☐

Åtgärdsplan

☐

Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556142801101-114	3
Upprättad:	Senast sparad:
2025-07-07 15:39:04	2025-07-08 08:55:32
Ändringen avser:	
3. Kemiskt innehåll	

Professional 20 (Base Clear, Base White, S0502-Y)

Varunamn:

Professional 20 (Base Clear, Base White, S0502-Y)

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

07391306180347, 07391306180354, 07391306180385, 07391306180408, 07391306180415, 07391306180439

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	03404

Varubeskrivning:

Nordsjö Professional 20 är en halvmatt vattenburen väggfärg med utmärkt täckförmåga som är avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, byggplattor av olika slag, glasfiberväv mm. Främsta användningsområdet är väggar i kök, korridorer, samlingsrum, kontorsrum samt ytor i skolor, sjukhus och industrier där man önskar en halvmatt yta med god tvättbarhet.

Base Clear(BC) och Base White(BW) som är avsedda att bryta med Acomix brytpasta.

Färdigakulör: S0502-Y

PrestandadeklARATIONER:	PrestandadeklARATIONsnummer:
Nej	

Övriga upplysningar:

NO PRO 20 BC 2,325 L 5215794, NO PRO 20 BC 9,3 L 5215796, NO PRO 20 BW 10 L 5215799, NO PRO 20 BW 2,5 L 5215801, NO PRO 20 BW 5 L 5215803, NO PRO 20 S0502-Y 10 L 5215805

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONen en vara eller kemisk produkt?

kemisk produkt

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Finns klassificering av varan?

Nej

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2025-06-25

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

1.29 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

98

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Redovisningen av ingående ämnen följer tillämpliga redovisningskrav för eBVD och BVB.

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

2

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	Vattenburen matt färg för inomhusbruk
	Vikt% av produkt

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Bindemedel	Etylen/vinylacetat sampolymer	15<x<30	24937-78-8	
förorening	fast ämne, ej klassificerad	<2	0000-00-0	
Fyllnadsmedel	Dolomit	1<x<2.5	16389-88-1	
		Kommentar: Ej i BW		
Fyllnadsmedel	Kalksten	10<x<15	1317-65-3	
Fyllnadsmedel	Kaolin	1<x<2.5	1332-58-7	
		Kommentar: ej i BW		
Fyllnadsmedel	Polymert fyllnadsmedel	<1	0000-00-0	
konserveringsmedel	Methylisotiazolinon (MIT)	<0.0015	2682-20-4	
Konserveringsmedel	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)	<0.036	2634-33-5	Utfasningsämne
Konserveringsmedel	2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT)	<=0.001	26530-20-1	Utfasningsämne
		Kommentar: Endast i färg bruten med Acomix pastorna		
Konserveringsmedel	C(M)IT/MIT(3:1)	<0.0015	55965-84-9	Utfasningsämne
Lösningsmedel	vatten	40<x<60	7732-18-5	
Pigment	Titandioxid	<=20	13463-67-7	
tillsatsmedel	Icke flyktigt flytande ämne, ej klassificerad	<1	0000-00-0	

CAS	H-fras	Exponering
0000-00-0	H226 - Flam. Liq. 3	

0000-00-0	H302 - Acute Tox. 4
0000-00-0	H304 - Asp. Tox. 1
0000-00-0	H315 - Skin Irrit. 2
0000-00-0	H317 - Skin. Sens. 1
0000-00-0	H318 - Eye Dam. 1
0000-00-0	H319 - Eye Irrit. 2
0000-00-0	H332 - Acute Tox. 4
0000-00-0	H336 - STOT SE 3
0000-00-0	H411 - Aquatic Chronic 2
0000-00-0	EUH066
0000-00-0	H226 - Flam. Liq. 3
0000-00-0	H302 - Acute Tox. 4
0000-00-0	H304 - Asp. Tox. 1
0000-00-0	H315 - Skin Irrit. 2
0000-00-0	H317 - Skin. Sens. 1
0000-00-0	H318 - Eye Dam. 1
0000-00-0	H319 - Eye Irrit. 2
0000-00-0	H332 - Acute Tox. 4
0000-00-0	H336 - STOT SE 3
0000-00-0	H411 - Aquatic Chronic 2
0000-00-0	EUH066
2682-20-4	H301 - Acute Tox. 3
2682-20-4	H311 - Acute Tox. 3
2682-20-4	H314 - Skin Corr. 1B
2682-20-4	H317 - Skin. Sens. 1A
2682-20-4	H318 - Eye Dam. 1
2682-20-4	H330 - Acute Tox. 2
2682-20-4	H400 - Aquatic Acute 1
2682-20-4	H410 - Aquatic Chronic 1
2682-20-4	EUH071
2634-33-5	H302 - Acute Tox. 4
2634-33-5	H317 - Skin. Sens. 1A
2634-33-5	H318 - Eye Dam. 1
2634-33-5	H330 - Acute Tox. 1
2634-33-5	H400 - Aquatic Acute 1
2634-33-5	H410 - Aquatic Chronic 1
26530-20-1	H301 - Acute Tox. 3
26530-20-1	H311 - Acute Tox. 3
26530-20-1	H317 - Skin. Sens. 1A
26530-20-1	H318 - Eye Dam. 1
26530-20-1	H330 - Acute Tox. 2
26530-20-1	H400 - Aquatic Acute 1
26530-20-1	H410 - Aquatic Chronic 1
26530-20-1	EUH071

26530-20-1	H314 - Skin Corr. 1	
55965-84-9	H301 - Acute Tox. 3	
55965-84-9	H310 - Acute Tox. 2	
55965-84-9	H314 - Skin Corr. 1C	
55965-84-9	H317 - Skin. Sens. 1A	
55965-84-9	H318 - Eye Dam. 1	
55965-84-9	H330 - Acute Tox. 2	
55965-84-9	H400 - Aquatic Acute 1	
55965-84-9	H410 - Aquatic Chronic 1	
55965-84-9	EUH071	
13463-67-7	H351 - Carc. 2	(inandning)

Övriga upplysningar:

[13463-67-7] Klassificeringen som cancerframkallande genom inandning gäller endast blandningar som släpps ut på marknaden i pulverform som innehåller 1 % eller mer av titandioxidpartiklar med en diameter $\leq 10 \mu\text{m}$ som inte är bundna i en matris.

Övriga upplysningar: För allergiker: innehåller BIT (CAS nr 2634-33-5), C(M)IT/MIT (CAS nr 55965-84-9), OIT (CAS 26530-20-1) och MIT (CAS nr 2682-20-4) under klassificeringsgränsen. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐

Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☒

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

CEN standard EN15804 serves as the core PCR

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

MRPI® registration 1.1.00221.2021

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

TMR

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

Levereras i plasthinkar på 2,5L; 5L och 10 L som innehåller minst 50% PCR material.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Förvaras: Frostfritt
Återförlust öppnad burk väl.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

Ej angiven

Kommentar:

Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Nej

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ej relevant

Specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Om underliggande material kan energiåtervinnas

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

080112 - 12 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättvätska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast och eventuella metallhandtag sorteras som metall.

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller	Elektriskt fält	Magnetiska fält
Kan varan ge upphov till eget buller?	Kan varan ge upphov till elektriska fält?	Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Ej relevant	Ej relevant	Ej relevant
Värde:	Värde:	Värde:
Enhet:	Enhet:	Enhet:
Mätmetod:	Mätmetod:	Mätmetod:

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Ammonia

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000-6:2021

Resultat:

<8 µg/m3

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

CMR 1A + 1B

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Emission measurement according to ISO 16000-6:2021

Resultat:<1 µg/m³**Mätintervall:**

28 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

Formaldehyd

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000-3:2022

Resultat:<5 µg/m³**Mätintervall:**

28 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

Emission measurement according to ISO 16000-6:2021

Resultat:<10 µg/m³**Mätintervall:**

28 dagar

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:**

Övriga upplysningar

Nordic Swan - licens 3096 0003

VOC-värde enligt direktiv 2004/42/EG: <2 g/l. Kategori: A/a; aktuellt gränsvärde fas II: 30 g/l.
Professional 20 uppfyller brandteknisk klass B-s1, d0 enligt typgodkännande SC0710-15.