

1. FÖRETAGSINFORMATION

Sika Sverige AB

Företagsnamn:

Sika Sverige AB

Organisationsnummer:

556054-8165

Adress:

Domnarvsgatan 15

Kontaktperson:

Anders Larsson

E-post:

EHS@se.sika.com

Telefon:

+46 8 621 89 00

Momsnummer:

VAT SE556054816501

Webbplats:

<https://swe.sika.com/>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2023-08-03 10:17:28

Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

ISO 45001

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

GRI4

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-VAT SE556054816501-20	1
Upprättad:	Senast sparad:
2024-06-11 16:28:12	2024-06-12 15:44:43
Ändringen avser:	

Sikafloor-359 N Part A

Varunamn:

Sikafloor-359 N Part A

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7612894521955, 7612894581843, 7612895220710

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	03107
BSAB96	M

Varubeskrivning:

Sikafloor-359 N är en 2-komponents seg-elastisk, icke-gulnande pigmenterad polyuretantoppförsegling

PrestandadeklARATIONER:	Prestandadeklarationsnummer:
Ja	Se hemsida

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?

kemisk produkt

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Finns klassificering av varan?

Ja

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

H226,H315,H319,H317,H373,H412

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2024-01-23

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

98

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

>98% i enlighet med redovisningskraven från BVB

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Nej

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsskyldiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans
Komponent	PU Golv 359 N Part A
	Vikt% av produkt

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Acrylic copolymer	5<=x<10	Polymer	
	Bariumsulfat	40<=x<=60	7727-43-7	
	bis[2-[2-(1-methylethyl)-3-oxazolidinyl]ethyl] hexane-1,2-diylbiscarbamate	2.5<=x<5	59719-67-4	
	dibutyltlenndiklorid	0.025<=x<0.1	683-18-1	
	hexahydrometylfaltsyraanhydrid	0.1<=x<0.5	25550-51-0	Kandidatlistan
	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, ether with 1,2,3-propanetriol (3:1)	10<=x<20	9082-00-2	
	Pentamethyl piperidylsebacate	0.5<=x<1	1065336-91-5	
	Polyol	5<=x<10	Polymer	
	reaction mass of ethylbenzene and xylene	10<=x<20	905-588-0	
	Titandioxid	5<=x<10	13463-67-7	

CAS	H-fras	Exponering
	H315 - Skin Irrit. 2	
59719-67-4	H319 - Eye Irrit. 2	
59719-67-4	H411 - Aquatic Chronic 2	
683-18-1	H301 - Acute Tox. 3	
683-18-1	H312 - Acute Tox. 4	
683-18-1	H318 - Eye Dam. 1	
683-18-1	H341 - Muta. 2	

683-18-1	H370 - STOT SE 1
683-18-1	H372 - STOT RE 1
683-18-1	H400 - Aquatic Acute 1
683-18-1	H410 - Aquatic Chronic 1
25550-51-0	H318 - Eye Dam. 1
1065336-91-5	H361f - Repr. 2
1065336-91-5	H400 - Aquatic Acute 1
1065336-91-5	H410 - Aquatic Chronic 1
	H226 - Flam. Liq. 3
	H304 - Asp. Tox. 1
	H312 - Acute Tox. 4
	H315 - Skin Irrit. 2
	H319 - Eye Irrit. 2
	H332 - Acute Tox. 4
	H335 - STOT SE 3
	H373 - STOT RE 2
	H412 - Aquatic Chronic 3

Fas	Inbyggd			
Komponent	Härdat PU golv 359 N		Vikt% av produkt	
Kommentar				
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Bariumsulfat	40<=x<=60	7727-43-7	
	Polyuretanplast	40<=x<=60	Polymer	
	Titandioxid	5<=x<=10	13463-67-7	

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

47

Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☒

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Reaction resin products, 07.2014

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

EPD-FEI-20220108-IBG1-EN

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

Näringslivets Producentansvar

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Nej

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Nej

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Specificera

Se alltid produktinformation.

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

1-25 år

Kommentar:

Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera mellan 1-25 år

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Nej

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Förbränning

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

080111 - 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Ja

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod för den inbyggda varan

170904 - 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall än det som anges i 17 09 01–17 09 03.

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☐ Varan avger inga emissioner
- ☒ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Nej

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar